



PNEUMATISK MAGNETVENTIL 3/2

Herionventiler er monteret originalt på mange forskellige bilchassiser, og bruges typisk i forbindelse med styring af hydraulikcentraler på tip-biler osv. Denne ventil har god gennemstrømning som medvirker til god respons.

Godkendt for mobile installationer.

Art. nr.: 198351
El. Kontakt 5m for 3/2 vejs ventil Norgren

Art. nr.: 198350
3/2 vejs magnetventil Norgren Herion NL
M12x1,5" gevind

Art. nr.: 198352
Montagekit for 3/2 vejs ventil Norgren

Art. nr.: 198355
3/2 vejs magnetventil Norgren Herion NÅ
M12x1,5" gevind

Art. nr.: 198347
6 Rækker 3/2 vejs ventil Norgren NL
Mont. på skinne
Inkl. kontakter og kabel

Art. nr.: 198348
8 Rækker 3/2 vejs ventil Norgren NL
Mont. på skinne
Inkl. kontakter og kabel

Art. nr.: 198349
10 Rækker 3/2 vejs ventil Norgren NL
Mont. på skinne
Inkl. kontakter og kabel



Egenskaber:

- Valgfri monteringsposition
- Gennemløb 3 mm
- Arbejdstryk 0 til 10 bar
- Arbejdstemperatur -55°C - +100°C
- Effekt 10W/410 mA
- Indkoblingstid ED 100%
- Spænding 24 V DC
- Tæthedegrad – IP69K
- Stød/vibration 10g/500Hz.
- Hus af aluminium