



Nyheter!

RAWlights

Robusta och eleganta belysningslösningar

Upptäck RAWlights hos Bevola – norsk design för nordiska förhållanden

Nu kan du få tillgång till de robusta och eleganta belysningslösningarna från RAWlights – ett varumärke som är "Born in Norway, Built for Anywhere" – hos Bevola. Dessa produkter kombinerar förstklassiga fordons- och arbetsbelysningar med inspiration från Norges berg, fjordar och norrsken.

Varför RAWlights sticker ut:

- Designen är tydligt inspirerad av naturens former
- Produkterna är konstruerade för extrema förhållanden
- Tekniken är genomgående hög
- Mångsidig användning

Vad betyder detta för dig som kund hos Bevola?

Du får tillgång till ett premiumvarumärke som inte bara imponerar med sin design, utan också levererar maximal prestanda under de tuffaste förhållanden – perfekt för professionell användning och krävande miljöer. Den distinkta, norska designen ger produkterna ett unikt uttryck som verkligen sticker ut på marknaden.

Vad är RAW?

Vi är stolta över att lansera produktserien RAW – en helt ny serie med helljus, arbetsbelysning och varningsljus, designade och utvecklade i Norge för krävande norska förhållanden. RAW är inte bara en produkt, utan en filosofi om robusthet, funktion och design – inspirerad av Norges råa natur, från mäktiga berg till färgsprakande norrsken.

Utvecklingsarbetet började med ett tomt papper och valde material för att minska vikten och öka robustheten. Detta gör installationen enklare och körningen säkrare, oavsett om du arbetar på vägen eller bara vill ha de bästa lamporna till din bil. Varje lampa ger din bil ett unikt utseende, med funktionalitet i förgrunden.





2004835
RAW SOLO Arbetslampa 102mm

RAW LIGHTS SOLO LED-arbetslampa 9 X 5W Osram-dioder. 12-48V, 45W strålkastare. 6000K. Dim: (BxHxD) 102mm x 102mm x 62mm, M10 bult. Höjd med konsol 103mm. Ljusstyrka: 5220 lumen, 4032 effektiva lumen. 500 mm kabel ut från lampan med 2-polig DT-kontakt. Vikt 0,77 kg. Drifttemperatur -40 till +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkänd AR. 3 års garanti.



2004840
RAW NOVO Arbetslampa 75mm

RAW LIGHTS NOVO LED-arbetslampa 10-32V, 3520 lumen, 2200 effektiv lumen. 24W, ljusflöde. 5700K. Förbrukning:12V/2Amp Dim: (BxHxD) 75mm x 75mm x 50mm, höjd från bas 110mm. Vikt 0,5 kg. DT-kontakt på baksidan av lampan. Levereras med 0,5 m kabel. Drifttemperatur -40 till +60 grader C. IP67. ECE R10.



2004841
RAW NOVO Arbetslampa 100mm

RAW LIGHTS NOVO LED-arbetslampa 10-32V, 5400 lumen, 3600 effektiv lumen. 54W, ljusflöde. 6000K. Förbrukning:12V/3,05Amp Dim: (BxHxD) 100mm x 100mm x 53mm, höjd från fot 135mm. Vikt 0,7 kg. DT-kontakt på baksidan av lampan. Levereras med 0,5 m kabel. Drifttemperatur -40 till +60 grader C. IP67. ECE R10.



2004842
RAW NOVO Arbetslampa 110mm

RAW LIGHTS NOVO LED-arbetslampa 10-32V, 9600 lumen, 5780 effektiv lumen. 96W, ljusflöde. 6000K. Förbrukning:12V/5,85Amp Dim: (BxHxD) 110mm x 110mm x 55mm, höjd från fot 145mm. Vikt 0,9 kg. DT-kontakt på baksidan av lampan. Levereras med 0,5 m kabel. Drifttemperatur -40 till +60 grader C. IP67. ECE R10.



2004843

RAW NOVO PRO Arbetslampa 90mm

RAW LIGHTS NOVO PRO LED-arbetslampa 10-32V, 4000 lumen, 1700 effektiv lumen. 40W, ljusflöde. 5000K. Förbrukning: 12V/3,0Amp Dim: (BxHxD) 90mm(112mm) x 84mm x 65mm, höjd från fot 100mm. Vikt 0,9 kg. DT-kontakt på baksidan av lampan. Levereras med 0,5 m kabel inklusive DT-kontakt. Driftstemperatur -40 till +60 grader C. IP67. ECE R10.



2004844

RAW NOVO PRO Arbetslampa 106mm

RAW LIGHTS NOVO PRO LED-arbetslampa 10-32V, 6000 lumen, 5000 effektiv lumen. 60W, ljusflöde. 5000K. Förbrukning: 12V/4,9Amp Dim: (BxHxD) 106mm(128mm) x 99mm x 70mm, höjd från bas 114,5mm. Vikt 1,05 kg. DT-kontakt på baksidan av lampan. Levereras med 0,5 m kabel. Driftstemperatur -40 till +60 grader C. IP67. ECE R10.



2004845

RAW NOVO PRO Arbetslampa 106mm

RAW LIGHTS NOVO PRO LED-arbetslampa 10-32V, 5600 lumen, 3200 effektiv lumen. 60W. 5000K. Förbrukning: 12V/3,6Amp Dim: (BxHxD) 106mm(128mm) x 99mm x 70mm, höjd från sockel 114,5mm. Vikt 1,05 kg. DT-kontakt på baksidan av lampan. Levereras med 0,5 m kabel. Driftstemperatur -40 till +60 grader C. IP67. ECE R10. Flood assymetric slide, "No-Glare" (skär bilden i en rak linje på ovansidan så att den inte bländar).



2004836

RAW DUO Arbetslampa m/varselljus 103mm

RAW LIGHTS DUO LED-arbetslampa med varningslampa 9 X 5W Osram-dioder. 12-48V, 45W "ljusbild" flood. 6000K. Dim: (BxHxD) 102mm x 101mm x 62mm, M10 bult. Höjd med konsol 103mm. Ljusstyrka: 5220 lumen, 4032 effektiva lumen. 500 mm kabel från lampan med 4-polig DT-kontakt. Vikt 0,9 kg. Drifttemperatur -40 till +60 grader C. IP68/69K. Godkänd enligt ECE R10 R7, R23. 3 års garanti. Godkänd som bakljus, AR.



2004837

RAW TRIO Arbetslampa m/parkeringsljus

RAW TRIO LED-arbetsbelysning med parkeringsljus, 9 X 5W Osram-dioder. 12-48V, 45W strålkastare med både rött, vitt och gult parkeringsljus. 3 kablar, så att du kan välja vilken färg du vill ha eller utan parkeringsljus, om du föredrar det. 6000K. Dim: (BxHxD) 102mm x 101mm x 62mm, M10 bult. Höjd med konsol 103 mm. Ljusstyrka: 5220 lumen, 4032 effektiva lumen. 500 mm kabel från lampan med 2-polig DT-kontakt. Vikt 0,9 kg. Drifttemperatur -40 till +60 grader C. IP68/69K. ECE R10 R7, R23 godkänd AR. 3 års garanti.



2004839

RAW TRIO XL Arbetslampa m/parkeringsljus

RAW TRIO LED arbetsbelysning med parkeringsljus 16 X 5W Osram-dioder. 12-48V, 80 watt strålkastare med valfritt rött, vitt eller gult parkeringsljus. 3 kablar så att du kan välja om du vill att parkeringsljuset ska vara aktivt och vilken färg du vill ha. 6000K. Dim: (BxHxD) 114 mm x 112 mm x 75 mm, M10-bult. Höjd med konsol: 147 mm. Ljusstyrka: 9280 lumen, 6146 effektiva lumen. Lampan har en 500 mm kabel från lampan med 2-polig DT-kontakt. Vikt 1,1 kg. Drifttemperatur -40 till +60 grader C. Strömförbrukning: 61 watt. IP-grad: IP68/69K. ECE R10. 3 års garanti.



2004838

RAW DUO XL Arbetslampa m/varselljus 114mm

RAW LIGHTS DUO LED-arbetslampa med varningslampa 16 X 5W Osram-dioder. 12-48V, 80 Watt strålkastare med varningsljus. 6000K. Dim: (BxHxD) 114mm x 114mm x 74,8mm, M10 bult. Höjd med konsol 155,8mm. Ljusstyrka: 9280 lumen, 6146 effektiva lumen. 500 mm kabel från lampan med 4-polig DT-kontakt. Vikt 1,1 kg. Drifttemperatur -40 till +60 grader C. IP68/69K. Godkänd enligt ECE R10 R7, R23. 3 års garanti.

[illegible]

[illegible]

Sedan starten 1968 har BEVOLA arbetat med att kunna erbjuda kvalitetsprodukter för karosseri, lastbilar, släpvagnar och semitrailers.

Utöver det globala inköpskonceptet, som omfattar mer än 6500 varunummer, har BEVOLA sin egen utveckling och produktion av en mängd produkter och lösningar för montering på lastbilar på den nordiska marknaden.

Bland produkterna och lösningarna är BEVOLA särskilt känd för, bland annat följande:

- BevoBox – verktyglådor i otaliga varianter och av hög kvalitet
- BevoGrip – sandspridare, speciellt utformad för den nordiska marknaden
- Flakuppbyggnad – ett optimalt koncept för bättre användning av lasplanet
- Axlar – ett starkt axelkoncept som säkerställer lång livlängd, mindre underhåll och mer stabil trafik

Vi hjälper dig med det du behöver till ditt projekt!



Axlar & bromsar



BevoBox verktyglådor & tillbehör



BevoGrip & RotoGrip



Kopplingsmaterial & stödben



Uppbyggnadskomponenter



Lastsäkring, ADR & skyltar



Exteriör, interiör & avgas



Hydraul & dieseltankar



Aluminium



Ljus- & elkomponenter



Pneumatik & bromskomponenter



Kran & lyftutrustning

BEVOLA Sverige AS
Gullhallavägen 9
352 50 Växjö

T: 0470-75 27 50
E: order@bevola.se

www.bevola.se

